

برگه‌ی  
اطلاعات فنی  
کد محصول  
۳۲۵۶



  
remmers

1

قوام‌افزای و افزودنی لاک‌الکل سطوح شیشه‌ای  
Aqua VGA-485



افزایش‌دهنده‌ی مقاومت و چسبندگی لاک‌الکل‌های تک‌جزئی آکوا بر روی



شیشه

موجودی		
۸۸۰		تعداد در هر پالت
۰.۵ لیتر		اندازه / مقدار
سطل حلبی	سطل حلبی	نوع ظرف
۸۴		کد ظرف
		شماره‌ی محصول
■		۳۲۵۶

▪ آماده‌سازی لاک‌الکل‌های سطوح شیشه‌ای

▪ ایجاد نقوش رنگی در نمای پشتی سطوح شیشه‌ای

▪ افزایش مقاومت لاک‌الکل

▪ اثاثیه‌ی ساختمان مانند میز و صندلی و اثاثیه‌ی فروشگاه‌های مانند

قفسه‌ها

▪ مورد استفاده برای روغن‌جلاهای تک‌جزئی منتخب آکوا

▪ مورد استفاده برای حرفه‌ای‌ها

موارد استفاده



2

▪ قابلیت دوجزئی (ترکیب): مقاومت لاک‌الکل‌های منتخب تک‌جزئی

را در برابر مواد شیمیایی، خراش و سایش افزایش می‌دهد.

▪ افزایش قابل‌توجه چسبندگی لاک‌الکل بر روی شیشه


▪ فاقد ماده‌ی سمی ایزوسیانات

▪ سهولت در استفاده

▪ فاقد عمر کاری (این لاک‌الکل پس از گذشت ۸ ساعت خواص

تک‌جزئی خود را بازیابی می‌کند).

خصوصیات محصول



تقریباً ۱.۰۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب

غلظت در (۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد)

مشخصات محصول

مقادیر فوق ویژگی‌های عددی نرمال محصول را توصیف می‌کنند و نباید به عنوان مشخصاتی الزام‌آور در نظر گرفته شوند.

<p>روغن جلای بادوام رنگ مات مقاوم در برابر آتش و نور<sup>1</sup> Aqua CL-440 (۳۸۰۲)</p> <p>روکش جلای شفاف تک جزئی با ماندگاری بالا (۵۳۱۰)</p> <p>روغن جلای مقاوم در برابر سایش برای پله‌های چوبی Aqua TL-412 (۲۳۷۲)</p> <p>روغن جلای بادوام مات<sup>2</sup> در 4 در 1 چندلایه برای آب‌بندی و غیره Aqua CL-445 (۳۷۹۶)</p> <p>روغن جلای شفاف برای ایجاد نمای طبیعی در چوب<sup>3</sup> Aqua NEL-419/05 (۵۳۰۹)</p>	<b>محصولات مرتبط</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

<p><b>الزامات سطح بستر</b></p> <p>سطح بستر باید تمیز، خشک، عاری از گرد و غبار، چربی و هرگونه ماده‌ی روان دیگر مانند شن و ماسه باشد و باید به روشی صحیح آماده شود.</p>	<b>آماده‌سازی</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

<b>۲ درصد به ازای کل لاک‌الکل آماده‌ی مصرف</b>	<b>نسبت اختلاط</b>	<b>آماده‌سازی ترکیب</b>
<p>با استفاده از همزن مخصوص<sup>4</sup>، لاک‌الکل پوششی را به آرامی اضافه کرده و محلول را هم بزنید. این ترکیب به مدت ۸ ساعت فعال و قابل استفاده خواهد بود.</p>		

<p><b>شرایط استفاده</b></p> <p>برای کسب اطلاعات درباره‌ی لاک‌الکل پوششی مورد استفاده به برگه‌ی اطلاعات فنی مراجعه کنید.</p>	<b>دستورالعمل‌ها</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

درپوش ظروف باز شده را محکم ببندید و در اولین فرصت از محتویات آنها استفاده کنید.


### نکات مصرف

با آماده‌سازی بستر آزمایشی، بررسی رنگ، میزان چسبندگی و سازگاری با سطح بستر امکان‌پذیر خواهد شد.

4

اگر این محصول در ظرف اصلی و در بسته‌ی خود، در محلی خشک، خنک، به دور از انجماد و نور مستقیم خورشید نگهداری شود، حداقل یک سال ماندگاری خواهد داشت.

میزان ماندگاری در انبارها  
یا قفسه‌های فروشگاهی



لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جوانب ایمنی مرتبط با حمل‌ونقل، نگهداری و تماس دست با محصول و همچنین مسائل مربوط به دفع محصول و محیط زیست، به برگه‌ی اطلاعات ایمنی فعلی آن مراجعه کنید.

توصیه‌ها و مقررات ایمنی

در طول فرآیند اسپری کردن، فرد عامل ملزم به استفاده از ماسک محافظ تنفسی دارای حداقل یک فیلتر ترکیبی A/P2 و همچنین استفاده از عینک ایمنی است. استفاده از دستکش‌ها و لباس‌هایی با محافظت کافی الزامی است.

استفاده از تجهیزات  
حفاظت شخصی

## دفع پسماند محصول

اگر مقدار بقایای محصول پس از مصرف قابل توجه باشد، باید در ظرف اصلی خود همراه با رعایت مقررات مربوطه دور ریخته شود. ظروف کاملاً تمیز و خالی باید بازیافت شوند. توجه داشته باشید که پسماند این محصول را با زباله‌های خانگی خود دور نیندازید. اجازه ندهید پسماند این محصول وارد سیستم فاضلاب شود و از ریختن آن در آبراه‌ها خودداری کنید.

لطفاً به خاطر داشته باشید که داده‌ها و اطلاعات فوق‌الذکر، دستورالعمل‌هایی هستند که از آزمایشگاه و تجربیات دنیای واقعی به دست آمده‌اند و الزامی برای به کار بستن آنها به عنوان یک اصل اساسی وجود ندارد.

بنابراین، مطالب مذکور صرفاً جنبه‌ی عمومی دارند که محصولات و نحوه‌ی استفاده و کار با آنها را توضیح می‌دهند. در همین راستا، باید به خاطر داشت که به دلیل ماهیت متفاوت و متنوع شرایط کاری، مصالح و سایت‌های عمرانی فعلی، امکان پرداختن به تک‌تک سناریوهای محتمل وجود ندارد. بنابراین، توصیه می‌کنیم که یا شخصاً آزمایشات مختلفی انجام دهید یا در صورت بروز هرگونه ابهام با ما تماس بگیرید. توصیه‌ها یا دستورالعمل‌های فنی کاربرد محصول تنها در صورتی الزامی خواهند شد که با تنظیم قرارداد، تناسب خاص محصولات با مصارف مشروط در قرارداد یا ویژگی‌های خاص آنها برای این مصارف صراحتاً ضمانت شوند، در غیر این صورت، این توصیه‌ها یا دستورالعمل‌ها حتی اگر از نهایت معلومات و تجربیات ما نشأت گرفته باشند، باز هم هرگز برای استفاده از آنها الزامی وجود نخواهد داشت. در باقی موارد، شرایط و ضوابط معمول فروش و تحویل محصول اعمال می‌شوند.

هنگامی که نسخه‌ی جدیدی از این برگه‌ی اطلاعات فنی منتشر شود، جایگزین نسخه‌ی قبلی خواهد شد.