





SM-820 Texturing Agent مدل ی بافت ساز

افزودنی برای ایجاد سطوح بافت‌دار




موجودی		رنگ
۲۰۰	تعداد در هر پالت	
۰.۵ کیلوگرم	اندازه / مقدار	
سطل پلاستیکی	نوع ظرف	
۰۱	کد ظرف	
	شماره‌ی محصول	
■	۱۹۴۲	بافت‌ساز SM-820/S Texturing Agent - بافت ظریف
■	۱۹۴۳	بافت‌ساز SM-820/M Texturing Agent - بافت نیمه‌درشت
■	۱۹۴۴	بافت‌ساز SM-820/L Texturing Agent - بافت درشت
■	۱۹۴۹	بافت‌ساز SM-820/XL Texturing Agent - بافت بسیار درشت

<ul style="list-style-type: none"> ▪ مورد استفاده برای ایجاد سطوح بافتدار تزئینی ▪ مورد استفاده در جلاکاری با روغن جلاهای سری PUR و سری Aqua ▪ مورد استفاده برای جلاکاری‌های روی شیشه ▪ قابلیت استفاده بر روی کف اتاق‌ها به‌منظور جلوگیری از سر خوردن ▪ مورد استفاده برای خلق نقوش تزئینی (به مجموعه طراحی‌های داخلی چوبی مراجعه شود) ▪ مورد استفاده برای حرفه‌ای‌ها 	<p style="text-align: center;">موارد استفاده</p> 
--	---

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ایجاد حس ناهمواری هنگام لمس ▪ مقاومت بالا ▪ ایجاد ظاهری مات ▪ قابل استفاده بر روی کف اتاق‌ها و سطح پله‌ها برای افزایش اصطکاک در برابر سر خوردن ▪ استفاده‌ی آسان به لطف اعمال‌کننده‌ی مخزن‌دار و مالش راحت آن بر روی سطوح 	<p style="text-align: center;">خصوصیات محصول</p> 
--	---


بدون بو	بو	مشخصات محصول
مقادیر فوق ویژگی‌های عددی نرمال محصول را توصیف می‌کنند و نباید به عنوان مشخصاتی الزام‌آور در نظر گرفته شوند.		

<ul style="list-style-type: none"> ◀ روغن جلای مقاوم در برابر سایش برای پله‌های چوبی Aqua TL-412 (۲۳۷۲) ◀ روغن جلای Aqua SL-418 Finish (۵۳۱۰) ◀ روغن جلای PUR SL-21X Finish ◀ روغن جلای رنگی PUR CL-24X colour varnishes ◀ لاک‌الکل بسیار مات PUR BML-215 Brilliant Matt Lacquer (۱۹۴۱) ◀ لاک‌الکل برای پرداخت‌های بسیار بادوام Aqua 2DS-450-2K Diamond Seal (۳۸۶۹) ◀ روغن جلای آب‌بندی پارکت Aqua PL-413 Parquet Varnish (۲۳۷۴) ◀ روغن جلای پرداخت با قابلیت خشک شدن بسیار سریع Aqua SL-414 Finish (۳۸۲۰) 	<p style="text-align: center;">محصولات مرتبط</p>
--	---

تقریباً ۱۰۰ میلی‌لیتر (۴۰ گرم) به ازای هر لیتر روغن جلائی آماده برای استفاده	نسبت اختلاط	آماده‌سازی ترکیب 
به‌منظور توزیع دقیق مواد بر روی سطوح از مخزن اختلاط در بسته استفاده کنید. با استفاده از همزن مخصوص ^۱ ، لاک‌الکل پوششی را به آرامی اضافه کرده و محلول را هم بزنید. این ترکیب به مدت ۸ ساعت فعال خواهد بود. برای استفاده نیازی به اختلاط محصول با آب یا تینر نیست. در صورت لزوم، لاک‌الکل پوششی را تا رسیدن به چسبندگی لازم تعدیل کنید.		

شرایط استفاده برای کسب اطلاعات درباره‌ی لاک‌الکل پوششی مورد استفاده به برگه‌ی اطلاعات فنی مراجعه کنید. درپوش ظروف باز شده را محکم ببندید و در اولین فرصت از محتویات آنها استفاده کنید.	دستورالعمل‌ها
--	----------------------

با آماده‌سازی یک سطح آزمایشی، بررسی رنگ، میزان چسبندگی و سازگاری با سطح بستر امکان‌پذیر خواهد شد.	نکات مصرف
---	------------------

اگر این محصول در ظرف اصلی و در بسته‌ی خود، در محلی خشک، خنک، به دور از انجماد و نور مستقیم خورشید نگهداری شود، حداقل ۶۰ ماه ماندگاری خواهد داشت.	میزان ماندگاری در انبارها یا قفسه‌های فروشگاه‌های 
--	---

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جوانب ایمنی مرتبط با حمل‌ونقل، نگهداری و تماس دست با محصول و همچنین مسائل مربوط به دفع محصول و محیط زیست، به آخرین برگه‌ی اطلاعات ایمنی آن مراجعه کنید.	توصیه‌ها و مقررات ایمنی
---	--------------------------------

<p>در طول فرآیند اسپری کردن، فرد عامل ملزم به استفاده از ماسک محافظ تنفسی دارای فیلتر ذرات P2 و همچنین استفاده از عینک ایمنی است. استفاده از دستکش‌ها و لباس‌هایی با محافظت کافی الزامی است.</p>	<p>استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی</p>
--	---

<p>4</p>	<p>اگر مقدار محصول باقیمانده و منقضی قابل توجه باشد، باید در ظرف اصلی خود همراه با رعایت مقررات مربوطه دور ریخته شود. ظروف کاملاً تمیز و خالی باید بازیافت شوند. توجه داشته باشید که پسماند این محصول را با زباله‌های خانگی خود دور نیندازید. اجازه ندهید پسماند این محصول وارد سیستم فاضلاب شود و از ریختن آن در آب‌راه‌ها خودداری کنید.</p>	<p>دفع پسماند محصول</p>
----------	---	--------------------------------

لطفاً به خاطر داشته باشید که داده‌ها و اطلاعات فوق‌الذکر، دستورالعمل‌هایی هستند که از آزمایشگاه و تجربیات دنیای واقعی به دست آمده‌اند و الزامی برای به کار بستن آنها به عنوان یک اصل اساسی وجود ندارد.

بنابراین، مطالب مذکور صرفاً جنبه‌ی عمومی دارند که محصولات و نحوه‌ی استفاده و کار با آنها را توضیح می‌دهند. در همین راستا، باید به خاطر داشت که به دلیل ماهیت متفاوت و متنوع شرایط کاری، مصالح و سایت‌های عمرانی فعلی، امکان پرداختن به تک‌تک سناریوهای محتمل وجود ندارد. بنابراین، توصیه می‌کنیم که یا شخصاً آزمایشات مختلفی انجام دهید یا در صورت بروز هرگونه ابهام با ما تماس بگیرید. توصیه‌ها یا دستورالعمل‌های فنی کاربرد محصول تنها در صورتی الزامی خواهند شد که با تنظیم قرارداد، تناسب خاص محصولات با مصارف مشروط در قرارداد یا ویژگی‌های خاص آنها برای این مصارف صراحتاً ضمانت شوند، در غیر این صورت، این توصیه‌ها یا دستورالعمل‌ها حتی اگر از نهایت معلومات و تجربیات ما نشأت گرفته باشند، باز هم هرگز برای استفاده از آنها الزامی وجود نخواهد داشت. در باقی موارد، شرایط و ضوابط معمول فروش و تحویل محصول اعمال می‌شوند. هنگامی که نسخه‌ی جدیدی از این برگه‌ی اطلاعات فنی منتشر شود، جایگزین نسخه‌ی قبلی خواهد شد.