




## سخت‌کننده‌ی مدل Aqua H-480 Hardener

ایزوسیاناتی برای سخت شدن روغن‌جلاهای آکوا





موجودی		
220	880	تعداد در هر پالت
2 لیتر	0.5 لیتر	واحد بسته‌بندی
قوطی حلبی	قوطی حلبی	نوع ظرف
02	84	کد ظرف
		شماره‌ی کالا
■	■	3806

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [AW_HB_27]</li> <li>▪ در لاک‌الکل‌های تک‌جزئی منتخب آکوا</li> <li>▪ [AW_HB_24]</li> <li>▪ برای مصارف حرفه‌ای</li> </ul>	<p>موارد استفاده</p>
--	----------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [EG_HB_35]</li> <li>▪ مقاوم در برابر نور</li> <li>▪ [EG_HB_33]</li> </ul>	<p>خصوصیات محصول</p> 
--	--

<p>2</p> <p>دارای گواهی‌نامه‌ی معتبر آزمون عمومی ساختمان صادره از سوی دپارتمان‌های «ایمنی آتش‌سوزی» و «سازه‌ها و مصالح ساختمانی» آلمان P-3696/143/11 در استفاده برای کامپوزیت‌های پایه‌چوب مقاوم در برابر آتش.</p> <p>دارای گواهی‌نامه‌ی معتبر آزمون عمومی ساختمان صادره از سوی دپارتمان‌های «ایمنی آتش‌سوزی» و «سازه‌ها و مصالح ساختمانی» آلمان P-3710/895/12 در استفاده برای کامپوزیت‌های پایه‌چوب مقاوم در برابر آتش.</p> <p>تأیید شده به‌عنوان ماده‌ی پوششی برای سطوح پارکتی و کف‌های چوبی</p>	<p>گواهی‌نامه‌ها</p>
--	----------------------

<p>لاک‌الکل پرداخت‌های بسیار بادوام Aqua 2DS-450-2K Diamond Seal (3869)</p> <p>روغن‌جلای دوجزئی بسیار براق Aqua 2HL-411/90-2K (3872)</p> <p>روغن‌جلای آب‌بندی پارکت Aqua PL-413 Parquet Varnish (2374)</p>	<p>محصولات مرتبط</p>
--	----------------------


<p>[VA1_HB_28]</p> <p>سخت‌کننده را همراه با هم زدن اضافه کنید و حداقل به مدت دو دقیقه (با</p>	<p>دستورالعمل‌ها</p>  
---	--

استفاده از همزن مخصوص) ترکیب را هم بزنید تا به قوامی یکنواخت برسد. درپوش ظروف باز شده را محکم ببندید و در اولین فرصت از محتویات آنها استفاده کنید. باقیمانده‌ی مواد ترکیبی نباید در ظروف در بسته بماند تا خشک شود.

3

ابزار مورد استفاده یعنی همزن مخصوص را بلافاصله پس از استفاده با آب یا ماده‌ی تمیزکننده‌ی Aqua RK-898 به دقت بشویید و در آخر، اطمینان حاصل کنید که بقایای تمیزکاری به روشی صحیح دور ریخته شوند.

ابزارها/تمیزکاری ابزارها



اگر این محصول در ظرف اصلی و در بسته‌ی خود، در محلی خشک، خنک، به‌دور از انجماد و نور مستقیم خورشید نگهداری شود، حداقل 6 ماه ماندگاری خواهد داشت.

میزان ماندگاری در انبار/  
قفسه‌های فروشگاهی



لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جوانب ایمنی مرتبط با حمل‌ونقل، نگهداری و استفاده از محصول و همچنین مسائل مربوط به دفع محصول و مسائل زیست‌محیطی، به آخرین برگه‌ی اطلاعات ایمنی آن مراجعه کنید.

توصیه‌های ایمنی/  
مقررات ایمنی

محتویات ظرف / خود ظرف را مطابق با مقررات محلی / منطقه‌ای / ملی / بین‌المللی دور بریزید.

دفع پسماند محصول

لطفاً به خاطر داشته باشید که داده‌ها و اطلاعات فوق‌الذکر، دستورالعمل‌هایی هستند که از آزمایشگاه و تجربیات دنیای واقعی به دست آمده‌اند و الزامی برای به کار بستن آنها به عنوان یک اصل اساسی وجود ندارد.

4

بنابراین، مطالب مذکور صرفاً جنبه‌ی عمومی دارند که محصولات و نحوه‌ی استفاده و کار با آنها را توضیح می‌دهند. در همین راستا، باید به خاطر داشت که به دلیل ماهیت متفاوت و متنوع شرایط کاری، مصالح و سایت‌های عمرانی فعلی، امکان پرداختن به تک‌تک سناریوهای محتمل وجود ندارد؛ بنابراین، توصیه می‌کنیم که یا شخصاً آزمایش‌های مختلفی انجام دهید یا در صورت بروز هرگونه ابهام با ما تماس بگیرید. توصیه‌ها یا دستورالعمل‌های فنی کاربرد محصول تنها در صورتی الزامی خواهند شد که با تنظیم قرارداد، تناسب خاص محصولات با مصارف مشروط در قرارداد یا ویژگی‌های خاص آنها برای این مصارف صراحتاً ضمانت شوند، در غیر این صورت، این توصیه‌ها یا دستورالعمل‌ها حتی اگر از نهایت معلومات و تجربیات ما نشئت گرفته باشند، باز هم هرگز برای استفاده از آنها الزامی وجود نخواهد داشت. در باقی موارد، شرایط و ضوابط معمول فروش و تحویل محصول اعمال می‌شوند.

هنگامی که نسخه‌ی جدیدی از این برگه‌ی اطلاعات فنی منتشر شود، جایگزین نسخه‌ی قبلی خواهد شد.